

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Рег. № 99-43/22.03.2016 г.

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: Питане рег. № 99-43/22.03.2016 г., относно търгове за КККР 2016 година, получено на 22.03.2016 година на ел. поща acad@cadastre.bg

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


Във връзка с ел. писмо – питане относно търгове за КККР 2016 година, с текст “..... Ако за землища (райони) има изградено ГММП по предишни търгове на АГКК, например съдебен район Плевен - 2005г и след проучване на съществуващите точки се окаже, че за 5 села трябва да се изгради по една нова точка за всяко, кои точки трябва да се измерят, само новите ли? Привързването на новите точки съгласно инструкция ИНСТРУКЦИЯ № РД-02-20-25 ОТ 20 СЕПТЕМВРИ 2011 Г се привързват към DGPS мрежа! В случая не е ли по-удачно новата точка да се привърже към другите точки от ГММП за землището съгласно Чл.23. (2) Точки извън Държавната GPS мрежа, по реда на чл. 1, ал. 1, т. 1 и 2, могат да бъдат изходни, ако са определени в БГС 2005, приети от АГКК и получени от Геокартфонд. (макар, че важи за РГО). В този или подобни случаи трябва ли да се прави геометрична нивелация или да се приложи 5. Геодезическите височини на точките от ГММП се определят в БГС2005 от ГНСС измерванията, а надморските височини — чрез геометрична нивелация; в изключителни случаи надморските височини се определят чрез извършване на височинна трансформация, използвайки предварително включени в измерванията репери или точки, които имат геометрични коти. съгласно РД-13-50_08032012_GMMP. При допустима разлика от 7см (38.4. Преизмерване на котите на точките - допустимата стойност на разликата между изчислените и преизмерените коти е 7 см) е напълно излишно да се прави геометрична нивелация!!! Изпращам Ви сравнителна таблица, за разлика в котите на точки определени чрез височинна трансформация след измерване с GPS и геометрична нивелация, за опорна мрежа за тунел “Манойле” Сърбия...”, предоставяме следното становище:



В съдържанието на писмото и приложените материали (сравнителна таблица за разлика в котите на точки определени чрез височинна трансформация след измерване с GPS и геометрична нивелация, за опорна мрежа за тунел “Манойле” Сърбия), не са включени конкретни въпроси и искания за разяснения по документацията за дадена открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

Отправеното питане съдържа общо и примерно описание на отделни случаи, които не могат да бъдат отнесени към условията и изискванията на конкретна обявена процедура за възлагане на обществена поръчка, поради което запитването не попада в обхвата на чл. 29 от ЗОП и следва да се остави без разглеждане.

С уважение,


инж. СВЕТОСЛАВ НАКОВ
*Изпълнителен директор на
Агенция по геодезия, картография и кадастър*